



Anexo II - Proposta de Preços

Pregão presencial

Processo administrativo Nº 03744/2023

PROPOSTA

ITEM	UND	QUANTIDADE	Limite de valor Unitário	MARCA	UNIT. Empresa	TOTAL Empresa
1 - CAIXA D'ÁGUA 10.000L . As Caixas d`água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.	UN	5,00	8.359,39			
2 - CAIXA D'ÁGUA 5.000L . As Caixas d`água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.	UN	5,00	3.641,65			
3 - CAIXA D'ÁGUA 2.000L . As Caixas d`água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.	UN	4,00	1.385,97			



Anexo II - Proposta de Preços

4 - CAIXA D'ÁGUA 1.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.	UN	10,00	522,83			
5 - CAIXA D'ÁGUA 500L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro.	UN	5,00	353,72			
6 - CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversas cores, e normalmente instalada em posição elevada (igual ou superior a 1,7 m acima do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o acionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando um maior desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante.	UN	25,00	75,81			



Anexo II - Proposta de Preços

7 - COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm x 1/2 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 60mm x 1/2 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.	UN	30,00	33,05			
8 - COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm x 3/4 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 60mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.	UN	50,00	19,29			
9 - COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm x 3/4 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 50mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.	UN	50,00	14,24			
10 - CURVA 90º PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 mm . Os tubos e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros ou bolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Curvas de 90º para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90º, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica.	UN	50,00	24,47			



Anexo II - Proposta de Preços

11 - EMENDA PELE ½ . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.	UN	60,00	0,62			
12 - EMENDA PELE ¾ . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.	UN	100,00	0,70			
13 - EMENDA PELE 1' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.	UN	100,00	2,50			
14 - EMENDA PELE 2' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço.	UN	60,00	12,40			
15 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA . Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita vedarrosca é uma delas. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais.	UN	25,00	4,52			
16 - JOELHO 90° SOLDAVEL 20 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.	UN	200,00	0,64			
17 - JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 25 mm, são funcionais, resistentes, 18 possui a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica.	UN	100,00	0,75			



Anexo II - Proposta de Preços

18 - JOELHO PVC 45° 100MM .	UN	30,00	9 ,38			
19 - JOELHO PVC 90° 100MM .	UN	100,00	7 ,11			
20 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 20 MM .	UN	5,00	12,09			
A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido e eficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ouroscas, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação.						
21 - MANGUEIRA PELE 2' .	M	10.000,00	11 ,75			
As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.						
22 - MANGUEIRA PELE 1' ½ .	M	4.000,00	11 ,03			
As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.						
23 - MANGUEIRA PELE 1' .	M	3.000,00	3 ,72			
As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.						
24 - MANGUEIRA PELE 1/2 .	M	3.000,00	1 ,58			
As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.						
25 - MANGUEIRA PELE 3/4 .	M	5.000,00	2 ,52			
As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo e tipo de serviço no local.						



Anexo II - Proposta de Preços

26 - REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾' .							
O registro de esfera em PVC roscável leva segurança nas instalações. Registros de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança. Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtos químicos e corrosão. O registro de esfera em PVC roscável bitola ¾' será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.	UN	10,00	16,00				
27 - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM .							
O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.	UN	15,00	9,95				
28 - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM .							
O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.	UN	3,00	113,60				
29 - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM .							
O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local.	UN	6,00	58,48				
30 - TÊ SOLDÁVEL 20 MM .							
O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local.	UN	40,00	1,17				



Anexo II - Proposta de Preços

31 - T SOLDAVEL 25 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água friapermanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntassoldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem agarantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade esegurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço nolocal.	UN	50,00	1,27			
32 - TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 . Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros oubitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheirosou cozinha. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção emtubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em suautilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo deserviço no local e fluxo do resido do esgoto.	UN	20,00	18,59			
33 - TÊ PARA ESGOTO PRIMARIO BITOLA 150 X 150	UN	5,00	29,72			
34 - TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ½ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, comotorneira boia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.	UN	10,00	16,10			
35 - TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ¾ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais,excelente desempenho e fácil instalação.	UN	10,00	17,71			
36 - TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, edevem atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade,funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada.	UN	15,00	76,71			



Anexo II - Proposta de Preços

37 - TUBO DE PVC 32 MM. SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.	UN	400,00	35,38			
38 - TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.	UN	200,00	67,52			
39 - TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDAVEL NBR 5648. . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.	UN	80,00	180,73			
40 - TUBO DE PVC 85 MM (3P), 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço.	UN	20,00	402,00			



Anexo II - Proposta de Preços

41 - TUBO PVC 6 MTS 100 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR5688						
Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemasprediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil soluçãopara reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevadadurabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação:Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima detrabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo dePVC 100MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão deresíduos regados em determinado local do serviço.	UN	1.200,00	74,41			
42 - TUBO PVC 6 MTS 150 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR5688						
Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil soluçãopara reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevadadurabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação:Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima detrabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo dePVC 150MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão deresíduos regados em determinado local do serviço.	UN	400,00	214,40			



Anexo II - Proposta de Preços

43 - TUBO PVC 6 MTS 200 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemasprediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil soluçãopara reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevadadurabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação:Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima detrabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo dePVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão deresíduos regados em determinado local do serviço.	UN	200,00	320,35			
44 - TUBO PVC 6 MTS 40 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemasprediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil soluçãopara reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevadadurabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação:Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima detrabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo dePVC 40MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão deresíduos regados em determinado local do serviço.	UN	20,00	42,51			
45 - TUBO PVC 6 MTS 50 MM. DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR5688 Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemasprediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução	UN	30,00	44,67			



Anexo II - Proposta de Preços

46 - TUBO PVC 6 MTS 75MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR5688						
Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemasprediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil soluçãopara reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevadadurabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação:Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima detrabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo dePVC 75MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão deresíduos regados em determinado local do serviço.	UN	10,00	65,58			
47 - TUBO PVC SOLDAVEL ½ 6 METROS .						
Tubo PVC água soldável 1/2 - 6 metros é um sistema em PVC paracondução de água fria com portfólio completo para atender todos osprojetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais.Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria.	UN	500,00	17,66			
48 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4 6 METROS .						
Tubo PVC água soldável 3/4 - 6 metros é um sistema em PVC paracondução de água fria com portfólio completo para atender todos osprojetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais.Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atende norma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria	UN	500,00	26,61			
49 - ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEC. DE PVC RÍGIDO .						
O adesivo plástico para tubo tem a finalidade de promover a uniãoentre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio. Aplicaçãoprocesso de soldagem das linhas soldável marrom para água fria,registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linhairyriga lf.	UN	30,00	26,89			
50 - ABRAÇADEIRA 2" ½ SUPER REFORÇADA EM AÇO CARBONO	UN	100,00	3,05			
Indicadas para serviços pesados em mangotes ou tubos de materialrígido.						
51 - JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ½ .						
O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução deágua fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nosacoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.	UN	10,00	12,03			



Anexo II - Proposta de Preços

52 - JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO ¾ . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros.	UN	10,00	16,16			
53 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ¾ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, não apertar com chave.	UN	5,00	5,78			
54 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO ¾ . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, não apertar com chave.	UN	5,00	6,80			
55 - SIFÃO AJUSTÁVEL FLEXÍVEL . Sifão ajustável flexível impede o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias de cozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. O produto é resistente à água quente e evita maus cheiros.	UN	20,00	12,08			
56 - RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto: eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.	UN	5,00	10,20			



Anexo II - Proposta de Preços

Valor total da proposta orçada pela administração:	590.049,76	
--	------------	--

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE/UF:

TELEFONE:

FAX:

E-MAIL:

AGÊNCIA:

CONTA:

BANCO:

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DA LEI
N 8.666/1993

DATA: ____ / ____ / ____

REPRESENTANTE DA EMPRESA